

Siedlec, dnia 11.12.2013 r.

Nr GKOŚ.702.39.2.2013

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM**

na wykonanie zadania pn:

„Dostawa windy” w ramach zadania „Przebudowa – rozbudowa DPS w Siedlcu – celem osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej”.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 10.12.2013 r. zmianie ulega pkt 1 w następującym sposób:

- w ogłoszeniu z dnia 10.12.2013 r. pkt 1 brzmiał:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa windy o następujących parametrach:

- **typ:** osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz przewozu osób na łóżkach szpitalnych,
- **udźwig:** min. 1000kg,
- **napęd:** hydrauliczny pośredni 2;1 z grzałką oleju oraz awaryjnym zjazdem na najniższy przystanek wraz z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia zasilania dźwigu,
- **prędkość:** min. 0,6 m/s,
wysokość podnoszenia - przystanki: 5,90 m; ilość przystanków 3/3,
- **głębokość podszybia:** 1,50 m,
- **wysokość szybu:** 10,90 m,
- **ilość drzwi kabiny, wymiary:** 2 szt. o wymiarach w świetle 1200/2000 mm, automatyczne, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej,
- **ilość drzwi szybowych, wymiary:** 6 szt. o odporności ogniowej EI-30, wymiary w świetle 1200/2000 mm, automatyczne, wykonane ze stali nierdzewnej,
- **ilość przystanków:** 3 szt.,
- **szyb, wymiary wewnętrzne:** szer./głęb.: 2200/3000 mm,
- **zbiorczość dźwigu:** góra/dół,
- **kabina przelotowa min:** szer./głęb./wys. min: 1400/2400/2150, wykonana ze stali nierdzewnej o strukturze „LEN”, wyposażona w kurtynę świetlną; poręcze i odboje ze stali nierdzewnej, oświetlenie kabiny LED z funkcją przechodzenia w tryb energooszczędny; wyłożona trudno-ścieralną wykładziną antypoślizgową, panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w przyciski ze znakami Braille’a, strzałki kierunku jazdy z syntezatorem mowy, z kluczykiem blokującym

drzwi; panel dyspozycji zainstalowany w bliskości drzwi wejściowych, oświetlenie awaryjne,

- **maszynownia:** zespół napędowy i tablica sterowana umieszczona w pomieszczeniu nad szybem,
- **intercom:** łączność maszynownia – kabina,
- **mechanizm p/poż:** pozwalają cyna wyjście z kabiny w razie pożaru,
- **stacyjka:** blokująca drzwi,
- **sterowanie:** mikroprocesorowe, regulowane falownikiem,
- **kasety wezwań:** obudowy wykonane ze stali nierdzewnej, przyciski z grafiką Braille’a umieszczone na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne na wózku,
- **wyświetlacz:** na przystanku podstawowym – piętrowskazywacz strzałki kierunku jazdy na przystankach, informacja o położeniu dźwigu,
- **gwarancja:** min 36 m-czna.

2. Miejsce dostawy: DPS w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 8.

3. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

4. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:

- użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną,
- Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje i świadectwa zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem.

Po zmianie pkt 1 brzmi:

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa windy o następujących parametrach:

- **typ:** osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz przewozu osób na łózkach szpitalnych,
- **udźwig:** min. 1000kg,
- **napęd:** hydrauliczny pośredni 2;1 z grzałką oleju oraz awaryjnym zjazdem na najniższy przystanek wraz z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia zasilania dźwigu,
- **prędkość:** min. 0,6 m/s,
wysokość podnoszenia - przystanki: 5,90 m; ilość przystanków 5/5,
- **głębokość podszybia:** 1,50 m,
- **wysokość szybu:** 10,90 m,
- **ilość drzwi kabiny, wymiary:** 2 szt. o wymiarach w świetle 1200/2000 mm, automatyczne, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej,
- **ilość przystanków:** 5 szt.,
- **szyb, wymiary wewnętrzne:** szer./głęb.: 2200/3000 mm,
- **zbiorniczność dźwigu:** góra/dół,

- **kabina przelotowa min:** szer./głęb./wys. min: 1400/2400/2150, wykonana ze stali nierdzewnej o strukturze „LEN”, wyposażona w kurtynę świetlną; poręcze i odboje ze stali nierdzewnej, oświetlenie kabiny LED z funkcją przechodzenia w tryb energooszczędny; wyłożona trudno-ścieralną wykładziną antypoślizgową, panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w przyciski ze znakami Braille’a, strzałki kierunku jazdy z synteizatorem mowy, z kluczykiem blokującym drzwi; panel dyspozycji zainstalowany w bliskości drzwi wejściowych, oświetlenie awaryjne,
- **maszynownia:** zespół napędowy i tablica sterowana umieszczona w pomieszczeniu piwnicy,
- **intercom:** łączność maszynownia – kabina,
- **mechanizm p/poż:** pozwalający cyna wyjście z kabiny w razie pożaru,
- **stacyjka:** blokująca drzwi,
- **sterowanie:** mikroprocesorowe, regulowane falownikiem,
- **kasety wezwań:** obudowy wykonane ze stali nierdzewnej, przyciski z grafiką Braille’a umieszczone na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne na wózku,
- **wyświetlacz:** na przystanku podstawowym – piętrowskazywacz strzałki kierunku jazdy na przystankach, informacja o położeniu dźwigu,
- **gwarancja:** min 36 m-czna.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz

*Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 24*