

Przebudowa drogi w związku z wykonaniem ścieżki rowerowej						
Poziom cen:		IV kwartał 2017 r. - ceny średnie netto				
Waluta:		złoty				
Identyfikator kosztorysu:		ŚCIEŻKA ROWEROWA ZAKRZEWO				
PRZEDMIAR ROBÓT						
Nr	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
D01.00.00		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D01.01.00		1.1. ROBOTY POMIAROWE				
1	D01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,630		
D01.02.00		1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY				
2	D01.02.02	Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 15 cm do z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 1km	m <sup>3</sup>	152,70		
D02.00.00		2. ROBOTY ZIEMNE				
D02.01.00		2.1. WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
3	D02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 10km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m <sup>3</sup>	77,28		
D02.03.00		2.2. NASYPY				
4	D02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zag. wodą	m <sup>3</sup>	50,90		
D04.00.00		3. PODBUDOWY				
D04.01.00		3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
5	D04.01.01	Koryto wykonywane na całej szer. jezdni ścieżki rowerowej mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 21 cm	m <sup>2</sup>	910,00		
6	D04.01.01	Koryto wykonywane na całej szer. jezdni zjazdów mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 36 cm	m <sup>2</sup>	108,00		

Nr	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
7	D04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	1018,00		
<b>D04.04.00</b>		<b>3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>				
8	D04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod nawierzchnię ścieżki rowerowej	m <sup>2</sup>	910,00		
9	D04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod nawierzchnię zjazdów	m <sup>2</sup>	108,00		
<b>D04.07.00</b>		<b>3.3. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM</b>				
10	D04.04.02	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa - 10 cm	m <sup>2</sup>	108,00		
<b>D05.00.00</b>		<b>4. NAWIERZCHNIE</b>				
<b>D05.03.00</b>		<b>4.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>				
11	D05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka bezfazowa <sup>f</sup> - ścieżka rowerowa)	m <sup>2</sup>	910,00		
12	D05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka fazowa - zjazdy) <sup>u</sup>	m <sup>2</sup>	108,00		
<b>D08.00.00</b>		<b>5. ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>				
<b>D08.01.00</b>		<b>5.1. KRAWĘŻNIKI</b>				
13	D08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm wraz z ławą z oporu z betonu C12/15	m	65,00		
14	D08.01.02	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm	m	1270,00		
15	D08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)	m <sup>3</sup>	76,20		
		<b>6. POMIARY POWYKONAWCZE</b>				
16	D01.01.01	Geodezyjny pomiar powykonawczy	ha	0,10		

**Wartość netto:**  
**Podatek VAT:**  
**Wartość brutto:**